

2通直動式電磁閥

AD 系列

特點

- ◆可在無壓差下，直接操作。
- ◆尺寸小且容易安裝。
- ◆定格電壓：AC 110V/220V/DC 24V
- ◆AC電壓容許差 $\pm 10\%$ ，DC電壓容許差 $\pm 1\%$ 。
- ◆其他特殊AC/DC電壓值，可依客戶需求制作。
- ◆若使用流體為特殊流體，訂購時請注明流體種類（如：蒸氣、瓦斯、真空、柴油、汽油）。
- ◆流體溫度如須用至攝氏130度C,另可訂制Vitonsilicon材質使用。



規格表 材質：鑄造銅

型 号	AD-6	AD-8	AD-8A	AD-8B	AD-8H	AS-8	AD-10	AD-15	AD-10H
配管口径	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"
CV	0.23	0.23	0.58	0.79	0.18	0.23	0.58	0.58	0.45
节流口径度	2.5mm	2.5mm	4mm	6mm	1.2mm	2.5mm	4mm	8mm	2mm
流体温度度	-5~80度	-5~80度	-5~80度	-5~80度	-5~130度	-5~185度	-5~80度	-5~80度	-5~130度
差压范围 Kg/cm ²	水	0-7	0-7	0-3	0-1	0-20	0-10	0-0.5	0-3
	空气	0-7	0-7	0-3	0-1	0-20	0-10	0-0.5	0-3
	真空	0-10 ⁻³ TORR					0-10 TORR		
尺寸mm	L:41 H:63 D:21						L:53 H:75 D:48	L:53 H:90 D:48	L:53 H:75 D:48

SAS系列

材質：不銹鋼#316

型 号	SAS-6-316	SAS-8-316	SAS-10-316
配管口径	1/8"	1/4"	3/8"
CV	0.23	0.23	0.58
节流口径	2.5mm	2.5mm	4mm
流体温度	-5~185度	-5~185度	-5~185度
差压范围	0-7Kg/cm ²	0-7Kg/cm ²	0-10Kg/cm ²
尺寸	L:41 H:63 D:21	L:54 H:75 D:48	

