

# 冷卻器

## AH 系列 高壓鋁合金



AH0608T-CA



AH0608LT-CA



AH1012-CA



AH1470-CA

### 規格表

◇氣冷式(使用於回油裝置)

訂購編號	AH-0608T	AH-0608LT	AH-1012CA	AH-1470CA
過油口徑 G	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"
使用壓力 bar	20			
過油流量 l/min	60	60	100	200
冷卻能力 kcal/h	1500	3000	6000	14000
適用馬力 HP	2-3	3-5	7.5-15	15-25
尺寸(長x寬x厚) LxWxH	305x200x115	405x200x115	415x370x200	570x470x320

## AL 系列 中壓鋁合金



AL608



AL608-A



AL608-CA



AL608-4A

### 規格表

◇氣冷式(使用於可變幫浦溢流裝置)

訂購編號	AL-608	AL-608-A	AL-608-CA	AL-608-FA	AL-608-4A
過油口徑	G3/8"				
最大使用壓力 bar	10				
最大使用流量 l/min	10				
風扇配備	無	6英吋	6英吋	6英吋	4英吋
配線方式	無	外露式	DIN插座式	外露式	外露式
過濾網	無	無	無	有	無
尺寸(長x寬x厚) LxWxH	250x203x57	250x203x108	250x219x104	250x203x88	

## OR 系列

### 規格表

◇水冷式(使用於回油裝置)



訂購編號	OR-60	OR-100	OR-150	OR-250	OR-350
過油流量 l/min	60	100	150	250	350
過水口徑	PT3/4"				
過油口徑	PT3/4"		PT1 1/4"		
尺寸(長x深x圓徑) LxWxH	465x120x89	540x120x114	580x170x140	800x170x140	1205x170x140