

方蓋型雙軸氣缸

HMB 系列

特點

- ◇ HMB系列氣缸節省安裝空間,並且有不偏移動作.
- ◇ 直接安裝,不須任何配件,提高安裝精度.
- ◇ 氣缸使用進口缸管,耐磨性高,防腐蝕,永不生銹.
- ◇ 使用進口免給油密封圈,使作動更平順,增加使用壽命.
- ◇ 標準皆附有磁鐵,可調緩衝設計可依需求自由調整.



規格表

缸 徑	φ 25	φ 30	φ 40
使用壓力	1~8.5kgf/cm ²		
耐 壓 力	9.5kgf/cm ²		
材 質	鋁合金		
緩衝形式	緩衝墊片		
使用溫度	0°C~60°C		
使用速度	50~700mm/sec		
潤 滑	自由供給		
接管口徑	PT1/8"		

訂購方式

HMB - 20 - 100 - 2 - R
 1 2 3 4 5

氣缸行程表

內 徑	標 準 行 程(mm)
φ 20	25,50,75,100,125,150,200
φ 30	25,50,75,100,125,150,200
φ 40	25,50,75,100,125,150,200,250,300

1	系 列	HMB : 方蓋雙軸氣缸
2	缸 徑	φ 25, φ 30, φ 40
3	行 程	25~300mm/max
4	感應器數量	1 : 感應器*1、2 : 感應器*2
5	感應器形式	RS-03 5~220V

■ 尺寸圖

